

Masy kauczukowo-bitumiczne SBS (zastosowanie: dachy strome, dachy płaskie)

Układ technologiczny / opis	Konieczne produkty rozwiązania	Okres gwarancyjny
Układ technologiczny: 1. Siplast Dach® Szybka Izolacja SBS + 2. Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS + 3. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	SIPLAST DACH SZYBKA IZOLACJA SBS + Siplast Szpachla Szybka Izolacja SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	6 lat

Rekomendowane układy hydroizolacyjne mocowane mechanicznie - układy technologiczne dwuwarstwowe

Układ technologiczny / opis	Konieczne produkty rozwiązania	Okres gwarancyjny
Długość okresu gwarancji na układ podstawowy	EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS + GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS	15 lat
Długość okresu gwarancji na układ podstawowy + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS + GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	18 lat

Rekomendowane układy hydroizolacyjne w technologii Szybki Syntan® SBS - układy technologiczne dwuwarstwowe

Układ technologiczny / opis	Konieczne produkty rozwiązania	Okres gwarancyjny
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. warstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 2. papa wierzchniego krycia JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS	JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS	18 lat
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS	JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	21 lat

Rekomendowane układy hydroizolacyjne w technologii Szybki Syntan® SBS - układy technologiczne dwuwarstwowe

Układ technologiczny / opis	Konieczne produkty rozwiązania	Okres gwarancyjny
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS + 4. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	24 lata
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. warstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 2. papa wierzchniego krycia EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS	EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS	23 lata
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS	EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	26 lat
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS + 4. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	29 lat
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. warstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 2. papa wierzchniego krycia POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS	POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS	30 lat
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS	POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	33 lata

Rekomendowane układy hydroizolacyjne w technologii Szybki Syntan® SBS - układy technologiczne dwuwarstwowe

Układ technologiczny / opis	Konieczne produkty rozwiązania	Okres gwarancyjny
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa - TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS + 4. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS + TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	36 lat

Rekomendowane układy hydroizolacyjne w technologii Szybki Syntan® SBS - układy technologiczne jednowarstwowe

Układ technologiczny / opis	Konieczne produkty rozwiązania	Okres gwarancyjny
Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. papa TERMIK TOP 5S SZYBKI SYNTAN SBS	TERMIK TOP 5S SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	13 lat
Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. papa TERMIK TOP 5S SZYBKI SYNTAN SBS + 3. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	TERMIK TOP 5S SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	16 lat
Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. papa TERMIK TOP 5,0 SZYBKI SYNTAN SBS	TERMIK TOP 5,0 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	15 lat
Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. papa TERMIK TOP 5,0 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	TERMIK TOP 5,0 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	18 lat
Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. papa TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN SBS	TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	21 lat

Rekomendowane układy hydroizolacyjne w technologii Szybki Syntan® SBS - układy technologiczne jednowarstwowe

Układ technologiczny / opis	Konieczne produkty rozwiązania	Okres gwarancyjny
Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. papa TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	24 lata

Rekomendowane układy hydroizolacyjno-wentylacyjne w technologii Szybki Syntan® SBS - układ technologiczny jednowarstwowy

Układ technologiczny / opis	Konieczne produkty rozwiązania	Okres gwarancyjny
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan® SBS	EXTRA WENTYLACJA TOP 5.2 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	27 lat
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan® SBS + 3. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	EXTRA WENTYLACJA TOP 5.2 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	30 lat

Rekomendowane układy hydroizolacyjno-wentylacyjne w technologii Szybki Syntan® SBS - układy technologiczne dwuwarstwowe

Układ technologiczny / opis	Konieczne produkty rozwiązania	Okres gwarancyjny
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa - WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS	JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS + WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	25 lat

Rekomendowane układy hydroizolacyjno-wentylacyjne w technologii Szybki Syntan® SBS - układy technologiczne dwuwarstwowe

Układ technologiczny / opis	Konieczne produkty rozwiązania	Okres gwarancyjny
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa - WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS + 4. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS + WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	30 lat
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa - WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS	EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS + WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	30 lat
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa - WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS + 4. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS + WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	35 lat
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa - WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS	POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS + WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	40 lat
Bitumiczny układ hydroizolacyjno-wentylacyjny: 1. środek gruntujący SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + 2. warstwa podkładowa - WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + 3. papa wierzchniego krycia POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS + 4. SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS + WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS	45 lat

System Bezpieczny Fundament Icopal - System FSI

Układ technologiczny / opis	Konieczne produkty rozwiązania	Okres gwarancyjny
Układ technologiczny z zastosowaniem: - Syntetycznej Membrany Icopal Fundament 1250, - kleju butylowego Bostic, - taśmy dwustronnej Icopal Tapex BFI 30x1 (zakład wewnętrzny), oraz - taśmy jednostronnej Icopal Tapex BFI 80x0,6 (zakład zewnętrzny).	MONARFLEX RAC+/ICOPAL FOUNDATION MEMBRANE 1250 + Klej Butylowy Bostic + Taśma dwustronna Icopal Tapex BFI 30x1 + Taśma jednostronna Icopal Tapex BFI 80x0,6	99 lat

System Bezpieczny Fundament Icopal - System Uproszczony

Układ technologiczny / opis	Konieczne produkty rozwiązania	Okres gwarancyjny
Układ technologiczny z zastosowaniem Syntetycznej Membrany Icopal Fundament 1250 zgrzewanej gorącym powietrzem.	MONARFLEX RAC+/ICOPAL FOUNDATION MEMBRANE 1250 + ZGRZEWANIE GORĄCYM POWIETRZEM	99 lat

System uszczelniający profilowanych listew dociskowych

Układ technologiczny / opis	Konieczne produkty rozwiązania	Okres gwarancyjny
Układ uszczelniający - Listwa aluminiowa Icopal Standard AL + Polimerowy uszczelniaacz	Icopal Standard AL 40/1,0/2000 + Polimerowy Uszczelniaacz Icopal MS/112M	10 lat
Układ uszczelniający - Listwa aluminiowa Flagowy Profil Icopal AL + Polimerowy uszczelniaacz	Flagowy Profil Icopal AL 73/1,3/2200 + Polimerowy Uszczelniaacz Icopal MS/112M	25 lat

Układ fundamentowy w Systemie Bezpieczny Fundament Icopal

Układ technologiczny / opis	Konieczne produkty rozwiązania	Okres gwarancyjny
Okres gwarancji na papę FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS zastosowaną w jednym ze 143 rozwiązań technicznych Systemu Bezpieczny Fundament Icopal	FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS	99 lat
Okres gwarancji na papę FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS zastosowaną w jednym ze 143 rozwiązań technicznych Systemu Bezpieczny Fundament Icopal	FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS + SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS	99 lat
Okres gwarancji na papę FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS i FUNDAMENT ANTYPADON 4,0 SZYBKI PROFIL SBS zastosowaną w jednym ze 143 rozwiązań technicznych Systemu Bezpieczny Fundament Icopal	FUNDAMENT ANTYPADON 4,0 SZYBKI PROFIL SBS + FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS	99 lat
Okres gwarancji na papę FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS i FUNDAMENT ANTYPADON 4,0 SZYBKI PROFIL SBS zastosowaną w jednym ze 143 rozwiązań technicznych Systemu Bezpieczny Fundament Icopal	FUNDAMENT ANTYPADON 4,0 SZYBKI PROFIL SBS + FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS + SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS + ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS	99 lat

Układ fundamentowy z zastosowaniem SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

Układ technologiczny / opis	Konieczne produkty rozwiązania	Okres gwarancyjny
Okres gwarancji na papę FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS z zastosowaniem SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	50 lat
Okres gwarancji na papę FUNDAMENT ANTYPADON 4,0 SZYBKI PROFIL SBS z zastosowaniem SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	FUNDAMENT ANTYPADON 4,0 SZYBKI PROFIL SBS + SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS	50 lat

PRODUKTY INDYWIDUALNE	
Nazwa produktu	Okres gwarancyjny
ALFA TOP 5,0 SZYBKI PROFIL SBS	12 lat
ALUM'X	25 lat
BALTBIT PF 160	10 lat
BALTBIT WF 160	12 lat
EXTRADACH BAZA 4,0 SZYBKI PROFIL SBS	12 lat
EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS	15 lat
FASTLOCK UNI	10 lat
FEL'X SZYBKA BARIERA SBS	25 lat
GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS	5 lat
GLASBIT G200 S40-15 SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
GONTY ICOPAL SBS KSZTAŁT: HEKSAGONALNY	15 lat
GONTY ICOPAL SBS KSZTAŁT: OGON BOBRA	15 lat
GONTY ICOPAL SBS KSZTAŁT: PROSTOKĄT	15 lat
GONTY VILLAS	12 lat
GRAVIFLEX 4,2 SBS / GREEN ROOF	10 lat
GRAVIFLEX 5,2 SBS / GREEN ROOF	15 lat
HYDROBIT V60 S30 SZYBKI PROFIL SBS	3 lata
HYDROBIT V60 S42H SZYBKI PROFIL SBS	5 lat
ICOPAL GONTOX W	5 lat
ICOPAL P BASE 30 SPEED PROFILE SBS	5 lat
ICOPAL P BASE 35 WW SPEED PROFILE SBS	12 lat
ICOPAL PA TOP 40 SPEED PROFILE SBS	7 lat
ICOPAL PA TOP 45 WW SPEED PROFILE SBS	12 lat

PRODUKTY INDYWIDUALNE	
Nazwa produktu	Okres gwarancyjny
ICOPAL TOP EXTRA PYE PV250 S53 SZYBKI PROFIL SBS	15 lat
ICOPAL TOP PYE PV250 S 5,2S SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
ICOPAL TOP PYE PV250 S5,2S ST SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
ICOPAL TOP PYE PV250 S5,2WW SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
ICOPAL TOP PYE PV250 S5,2WWW SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
MEMBRANA PM PLUS	10 lat
MONARFLEX RAC+/ICOPAL FOUNDATION MEMBRANE 1250	75 lat
Monarplan FM 1,5	15 lat
MONODACH WM	15 lat
MONOLIGHT 5,2 SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
OMEGA SZYBKI PROFIL BAZA 3	10 lat
PLASTER P-180/2000	10 lat
POLBIT BAZA 5,0 SZYBKI PROFIL SBS	18 lat
POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS	25 lat
POLBIT TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS	18 lat
ROLOWANA DACHÓWKA ICOPAL 3D 3 (RDI 3D 3)	10 lat
RYNNY ORAZ RURY STALOWE POWLEKANE O GRUBOŚCI 0,6-0,7MM HAKI RYNNOWE	15 lat
SIPLAST DACH SZYBKA IZOLACJA SBS	3 lata
SUN'X SZYBKA BARIERA SBS	35 lat
TERMIK TOP 5,0 SZYBKI SYNTAN SBS	12 lat
TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN SBS	18 lat
TERMIK TOP 5S SZYBKI SYNTAN SBS	10 lat
V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS	3 lata

PRODUKTY INDYWIDUALNE	
Nazwa produktu	Okres gwarancyjny
V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS	5 lat
VILLAS STANDARD P-PYE PV250 S40	10 lat
VILLAS STANDARD W-PYE PV250 S52H	10 lat
VILLAS SUPER WN-PYE PV250 S52H	15 lat
VILLAS V60 S30	3 lata
VILLAS V60 S42H	5 lat
W / PET-SBS / ICOPAL	3 lata
ZDUNBIT PF SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
ZDUNBIT WF SZYBKI PROFIL SBS	12 lat